

ZSF



IP44 až IP65



IK08



BEZHALOGENOVÉ



UV odolné

AKCE

PIVO ZDARMA

v165



v190



v135



v425



v310



v340



Obj. č.	Zásuvky (jištěny s chráničem)	Použité pouzdro
v165	1x16/5; 2x16/3	3957 (245x215x155)
v190	1x32/5; 2x16/3	3957 (245x215x155)
v135	3x16/3	3957 (245x215x155)
v425	2x32/5; 2x16/3	3958 (330x215x155)
v310	1x32/5; 1x16/5; 2x16/3	3959 (390x265x150)
v340	1x32/5; 1x16/5; 4x16/3	3959 (390x265x150)



K ROZVÁDĚČI

PLATNOST AKCE DO 31.10.2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ

Rozvodnice ve vyšším krytí ACQUA+ IP65

ACQUA+



IP65



IK08



HALOGEN FREE



UV RESISTANT

AKCE

PIVO ZDARMA



- 18 mod. až 72 mod. míst
- jednoduchá a rychlá montáž
- dostatek místa pro kabely (57mm pod DIN)
- PE/N svorkovnice součástí

EXTRA PROSTORNÁ



Obj. č.	TYP	Počet modulů
39018	ACQUA+ IP65 39018	18
39036	ACQUA+ IP65 39036	36
39054	ACQUA+ IP65 39054	54
39072	ACQUA+ IP65 39072	72



K ROZVODNICI

PLATNOST AKCE DO 31.10.2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ

PIVO ZDARMA

AKCE

KE SPOJCE

PLATNOST AKCE DO 31.10.2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ



SHARK® SIXEIGHT series 68



SHARK® SIXEIGHT Series®



VELIKOST 1	SHARK 6801-A	IP68 10m	Al	Cu	25 ÷ 50 mm ²	Obj. č. 5451
	SHARK 6801-B	IP68 10m	Cu		1,5 ÷ 6 mm ²	Obj. č. 5452
					I _n = 20 A	
	SHARK 6801-C	IP68 10m	Cu		1,5 ÷ 6 mm ²	Obj. č. 5453

VELIKOST 2	SHARK 6802-A	IP68 10m	Cu	2,5 ÷ 10 mm ²	Obj. č. 5456
VELIKOST 3	SHARK 6803-A	IP68 10m	Cu	10 ÷ 25 mm ²	Obj. č. 5458

www.eleman.cz

+ 420 739 201 336
poptavky@elemancz

VIDEO-PREZENTACE



PIVO ZDARMA

AKCE

K výrobku paladin

PLATNOST AKCE DO 31.10.2016 NEBO DO VYPRODÁNÍ



obj. č.	paladin	popis
8100	111 120	Analogové spínací hodiny, 1 modulové, denní program, bez zálohy chodu
8101	114 120	Analogové spínací hodiny, 1 modulové, denní program, se zálohou chodu
8103	154 220	Analogové spínací hodiny, 2 modulové, denní program, se zálohou chodu
8112	172 110	Digitální spínací hodiny, 1 modulové, 1kanálové, týdenní program, se zálohou chodu
8113	170 410	Digitální spínací hodiny, 2 modulové, 1 kanálové, týdenní program, se zálohou chodu
8146	284 210	Automat schodišťový, elektronický, 1 modulový, 0,5-10 min, 16A, šedý, na DIN lištu
8148	922 000	Spínač soumrakový, 3-300lux, 16A, 230V, IP54, 68x95x38mm, šedý, na povrch